

## 前置过滤器

PREFILTER



前置过滤器是对全屋用水的第一道粗过滤设备，用于拦截水中的颗粒杂质、泥沙、铁锈、漂浮物等污染物。对下游管道、净水机、热水器、壁挂炉、洗衣机、花洒卫浴等末端涉水设备起到积极的保护作用。

- 超大过水量，采用316L食品级不锈钢精密网膜。
- 核心部件均采用进口材料特制，抗压能力强，安全可靠。
- 自动刮洗及净水反冲洗技术，能有效去除滤网拦截的各种杂质，实现免拆洗。
- 特殊防爆透明外罩，使用效果可视化，排污效果直观化，使用更方便。
- 全自动智能排污设计，能根据用户设置自动定时打开冲洗。
- 专用齿形自锁螺纹，更加安全可靠。



产品名称	4T前置过滤器、8T前置过滤器	产品型号	MZ0W-QZ-041、MZ0W-QZ-081
接头尺寸	1"或3/4"、1"或1/4"	净水流量	4M <sup>3</sup> /h、8M <sup>3</sup> /h
适用水压	0.15~1MPA	适用水质	市政自来水
适用温度	5~40℃	过滤精度	40μm
内部电源	3节5号电池	执行标准	QB/T4695-2014
出水水质	符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范——一般水质处理器》(2001)的要求		

## 中央净水机

PURIFIED WATER



采用先进的标准全自动控制处理程序，以 KDF、活性炭、石英砂等高效分层滤料，有效滤除余氯和有机物等。同时特别添加美国进口 KDF 滤料，强效去除水种铅、砷等重金属，并有效控制细菌、藻类、真菌滋长，为全屋用水提供安全保障！中央净水机解决全屋净水问题。不仅高效去除余氯、重金属离子、抑菌，同时还能改善口感，除色除味。它使出水不仅去除对人体有害的物质，而且保留了对人体有益的微量成分，全面提升用水品质，提高家庭生活质量，达到“全屋净水、全家健康”的目标。



- 分层滤料床技术，净化从“芯”开始
- 优质内衬的玻璃钢滤罐
- 大流量、长寿命设计
- 专业智能化操作系统，智享人性化服务
- 专利设计，一键拆装
- 独特的卡口式快接，更易安装；不同需求，更多选择
- 颠覆行业非灰即白的单调色彩，开创美丽中央净水里程碑

产品型号	MZ0W-CP-15L、MZ0W-CP-25L、MZ0W-CP-35L		
适用水质	市政自来水	适用水压	0.15Mpa-0.30Mpa
进水温度	1-42℃	控制器	自动/手动（迷你机）
自动型电源	220V/50HZ	排污管规格	1/2英寸
进水管规格	3/4英寸		
出水流量	1.5T/H、2.5T/H、3.5T/H（迷你机：0.5T/H、1.0T/H）		

## 中央软水机

WATER SOFTENER



出水量大，水质软化效果好，设备性能稳定，全自动智能化运行，自动再生、动态容盐功能等众多特点，不仅可以满足高档家庭沐浴、洗衣、清洁及家用热水器、热水炉等方面优质供水之需，为您提供更清洁、更柔润的家庭用水。让大人小孩健康快乐，让女性足不出户天天快乐享受水疗 SPA，让厨房用水更卫生，洗衣餐具更洁净。

厨下式安装使用，针对紧凑型，充分节约使用面积，隐藏式封闭式施工，全家净享软水精致生活。

- 高标软水，高品质生活体验。
- 独特一体专利旁通设计便于维护，省空间，省布管，灵活耐用。
- 智能软化从“芯”开始。省盐，洁净盐箱，减少细菌滋生，树脂再升程度再升级。
- 采用大流量设计，同时全自动冲洗技术，先反冲后正冲，充分利用滤料，使出水始终保持高质量。
- 专业智能化操作系统，智享人性化服务。相比起手动净水机，更专业、更先进、更稳定、更便捷。
- 独特的一体式旁通阀，便于安装维护，可实现运行、旁通、部分旁通多种状态，适用多种需求，灵活耐用；针对不同水质，不同用水需求，两款产品随心选。
- 独创逆流再生技术，延长树脂使用寿命，省盐省水。



产品型号	MZ0W-CS-25L、MZ0W-CS-35L	适用水质	市政自来水
适用水压	0.15MPA-0.30MPA	进水温度	1-42℃
控制器	全自动型	电源要求	220V/50HZ
进水管规格	3/4	排污管规格	1/2英寸
适用处理量	2-5人、3-6人	安装要求	预留地漏

## 末端直饮机

WATER PURIFIER



反渗透直饮水机是一种集微滤、吸附、超滤、反渗透、紫外杀菌、超纯化等技术于一体，将自来水直接转化为超纯水的装置。反渗透纯水机核心元件反渗透 (RO) 膜。RO 膜反渗透净化的工作原理是：对水施加一定的压力，使水分子和离子态的矿物质元素通过反渗透膜，而溶解在水中的绝大部分无机盐包括重金属，有机物以及细菌、病毒等无法透过反渗透膜 (RO 膜孔径 0.0001 M，病毒直径 0.02-0.4 M，一般细菌直径 0.4-1 M)，从而使渗透过的纯净水和无法渗透过的浓缩水严格的分开。

- 采用源自于美国宇航水处理技术核心的 RO 反渗透膜
- 全智能控制系统，操作简便、减少安全隐患
- 水质口感好，出水水质稳定，PH 值稳定
- 反渗透装置和活性炭过滤技术
- 科技外形，时尚配色
- 轻薄机身，厨下安装轻松藏，节省更多储物空间
- 多重过滤，直饮健康水



总净水量(L):	5000 L
Capacity(L):	5000 L
流量(L/min):	> 1.56 93.6L/h
flow(L/min):	> 1.56
进水压力(MPa):	0.1-0.4
inlet water pressure:	0.1-0.4
进水温度 ( °C):	5~38
inter water temperature ( °C):	5~38
进/出水口尺寸:	进口 3/8" & 出口 1/4"
inlet/outlet size:	inlet 3/8" quick connector & outlet 1/4" quick

第一级滤芯:	PP 棉
1st stage:	PP
第二级滤芯:	前置活性炭棒
2nd stage:	Active Carbon Block
第三级滤芯:	600GPD 反渗透膜 莫
3rd stage:	600GPD RO
第四级滤芯:	后置活性炭
4th stage:	CTO
产品尺寸:	175 × 460 × 450mm mn
product size:	175 × 460 × 450mm